

**FIXNET®**

FIXNET® PERMET DE GAGNER DU TEMPS ET DE DÉMONTER FACILEMENT LE FILET.

**FIXNET®** est très discret, rapide à installer, très économique.

Pas nécessaire de percer sauf cas de support détérioré ou poreux. Economie de câbles, tendeurs, agrafes...

Ne détériore pas les supports.

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :**

- Grande résistance à l'oxygène, aux Ultra-Violets, aux sels alcalins.
- Très mauvaise résistance aux solvants, ne jamais utiliser de produit hydrofuge en pulvérisation.
- Adhérence : utilisation d'une colle polyuréthane ou de double face, sa surface de collage est granitée pour une adhérence maximale.

**DONNÉES TECHNIQUES **FIXNET®** :**

- Matière : Polycarbonate vierge 100% traité anti-UV dans la masse.
- Dimensions : 30 x 35 mm
- Epaisseur : max 10 mm

**CONDITIONNEMENT :**

- Vendu à l'unité sur notre site

**CONSEILS**

- Toute zone faible/moyenne/forte pression.
- Lorsqu'un lieu est occupé par des oiseaux, attention au choix de la maille suivant la taille de l'oiseau.
- Pour un filet de 5 x 5 m (maille 50 mm ou 19 mm) il faudra environ 100 **FIXNET®**.

**Indications de pose :**

- Conditions climatiques optimales
  - Température comprise entre + 5° C et + 30° C
  - A l'abri de la pluie
- Préparation du support
  - Dépoussiérage, séchage (si besoin brossage ou dégraissage).
  - Dans certains cas, l'application préalable d'un primaire sur les supports poreux friables ou très lisses s'avère indispensable.

**Nettoyage :** Pour une meilleure garantie, préparer les surfaces avec SELCLEANING®, nettoyant naturel.

**ETAT DU SUPPORT :**

- **FIXNET®** se pose sur tous types d'édifices, statues, musées, usines, écoles, cours intérieures, fenêtres, portes, abat-sons, balcons...
- Le support doit être propre, sec, sain, solide.

**MODE D'EMPLOI :**

- Voir la fiche de pose

